



Information

Verwendungszweck

- Zum Freihandquiltten und Freihandsticken.
- Zum Quiltten von kleinen Mustern und für Detailarbeiten.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsanleitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.



Anwendung

Verstellbaren Stipplingfuss verwenden

- > Transporteur absenken.
- > Anschlagetisch montieren.
- > Nähfuss montieren.
- > Geradstich Nr. 1 wählen.
- > Wenn möglich, Auf- und Abwärtsbewegung des Nähfusses minimieren. Dazu den Nähfussdruck an der Maschine auf Wert 0 oder kleiner einstellen.
- > «Nadelstopp unten» einstellen.
- > Stoff unter den Nähfuss legen.
- > Nähfuss senken.
- > Nähfusshöhe einstellen. Dazu am Verstellrad des Nähfusses drehen, bis sich der Stoff unter der Nähfusssohle gerade noch ohne Widerstand hin und her bewegen lässt. (Abb. 1)
- > Nadel einfädeln.
- > Unterfaden auf die Stoffoberseite holen.
- > Nähen mit langsamer Geschwindigkeit starten. Dabei den Stoff mit den Händen entsprechend der Nähgeschwindigkeit bewegen, um eine gleichmässige Stichlänge zu erreichen. (Abb. 2)

Tipps

- > Bei der Q-Serie, Quiltmodus «BSR1» oder «MAN» einstellen.
- > Wenn Fehlstiche auftreten, Nähfusshöhe oder Nähgeschwindigkeit verringern.
- > Für ein optimales Nähergebnis, Geradstichplatte verwenden.
- > Für ein schönes Stichbild, Ober- und Unterfaden in der selben Fadenqualität und -farbe verwenden.